

الرقم : ٤٥٣٦
التاريخ : ٢٠١٤/٧/٢٨

دفتر الشروط الفنية لتوريد كمية / ٢٠٠٠ / كغ من مادة مانع التآكل لخطوط البخار والكوندنسيت الرابع

وذلك وفق المواصفات التالية :

١. المادة : مانع تآكل لخطوط البخار والكوندنسيت الرابع تعمل على رفع درجة الـ PH في الكوندنسيت الرابع ضمن أنابيب شبكة التسخين وتقوم بامتصاص الأوكسجين من المياه المعدنية للمراجل كما تقوم بحماية سطح الأنابيب الداخلي من التآكل .
٢. الكمية / ٢٠٠٠ كغ / ألفان كيلو غرام لغير .
٣. الحالة : مادة سائلة متطايرة بنسبة تصل إلى ١٠٪ في شروط العمل وهي ذات أساس عضوي .
٤. الانحلالية : تتحلل بالماء بسهولة وبشكل كامل دون أن تشكل أي رواسب .
٥. درجة الـ PH : ١١ / كحد أدنى .
٦. الوزن النوعي : ١ / كحد أعظمي .
٧. ضغط العمل : ١٥ / بار / خمسة عشر بار كحد أدنى .
٨. حرارة العمل : ٢٥ / ٢٥٪ / مائتان وخمسون درجة مئوية .
٩. درجة الانصباب : ٥ / درجة مئوية كحد أعلى .
١٠. على العارض تقديم عينتين بوزن ١ كغ / لكل عينة تحت طائلة رفض العرض في حال عدم الالتزام .
١١. يقع على عاتق العارض أجور تحليل العينات المقدمة من قبله .
١٢. على العارض تقديم نشرة فنية تتضمن المواصفات الفيزيائية والكيميائية وطريقة الاستخدام ونسب الإضافة اليومية .
١٣. العبوات : براميل أو دمجانات بلاستيكية محكمة الإغلاق .
١٤. التخزين أن تكون المادة قابلة للتخزين لمدة عامين كحد أدنى دون حدوث أي تغيير بالمواصفات للمادة في الظروف الجوية من -١٠ إلى +٥ درجة مئوية .
١٥. مدة التوريد ستون يوماً من تاريخ أمر المباشرة .
١٦. مدة الضمان : ستة أشهر من تاريخ الاستلام المؤقت .
١٧. موقع التسلیم واصل ارض مستودعات دائرة غاز الوسطى بالريان .
١٨. يحق للعارض حضور الاختبارات المخبرية .
١٩. أن تكون الشاحنات المراد تحميلها أو استلام المواد منها مزودة بالوثائق المطلوبة من مكتب تنظيم نقل البضائع المختص .

م . سليمان سلما

م . خالد الفارس

ف . رشيد الحسين

يعتمد المدير العام بالتفويض / مدير تطوير واستثمار الغاز الطبيعي

المجتمعية الطاطية / مديرية استثمار الغاز في الحسكة

يعد المدير العام